


RUEDAS


Rueda	Clincher / Cubierta / Tubular	Peso Rueda Del.	Peso Rueda Tras.	Ancho	Profundidad	Radios Rueda Del.	Radios Rueda Tras.
101	AL Clincher	705g	818g	24.5mm	30mm	18	20
202	Tubular	484g	611g	23mm	32mm	18	24
202CCL	Cubierta	625g	750g	24.5mm	32mm	18	24
303	Tubular	519g	652g	27.5mm	45mm	18	24
303	Cubierta	680g	833g	27.5mm	45mm	18	24
404	Cubierta	728g	829g	27.5mm	58mm	16	20
404	Tubular	582g	696g	27.5mm	58mm	16	20
808	Cubierta	821g	938g	27.5mm	82mm	16	20
808	Tubular	701g	818g	27.5mm	82mm	16	20
900 Disc	Tubular Carbon	n/a	1.219g	25mm	n/a	n/a	n/a
Sub-9	Tubular	n/a	998g	28mm	n/a	n/a	n/a
Super-9	Tubular	n/a	995g	27.5mm	n/a	n/a	n/a
Super-9CCL	Cubierta	n/a	1.175g	27.5mm	n/a	n/a	n/a

MANILLARES


Manillar	Material	Peso (44mm)	Diámetro	Traditional Bend	Short-Shallow	Super Short Reach	Clip Compatible	Tallas
Service Course SL	ZTL-71 AL	285g	31.8	Si	Yes	No	Yes	44,46 (out-out)
Service Course CSL	ZTL-71 AL	285g	31.8	No	No	Yes	No	44,46 (out-out)
SL	Carbon	170g	31.8	No	Yes	No	No	44,46 (out-out)
SLC2	Carbon	195g	31.8	No	Yes	No	Yes	44,46 (out-out)
Contour SL	Carbon	195g	31.8	No	Yes	No	No	44,46 (out-out)
VukaClip	AL-7075	390g	31.8/26.0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
VukaAero	Carbon	750g	31.8	n/a	n/a	n/a	Integrado	42



SS SHORT & SHALLOW



TB TRADITIONAL BLEND



SSR SUPER SHORT REACH*
*Only available on the Service Course C and CSL models

POTENCIAS

Potencia	Material	Peso (100mm)	Diámetro	Tallas	Ángulo	Tornillería
Service Course SL	AL-7075	120g	31.8	90, 100, 110	+6°	Ti
SLSpeed	Carbon	102g	31.8	90, 100, 110, 120	+6°	Ti (120mm lleva tornillería acero)

TIJAS

Potencia	Material	Peso	Diámetro	Longitud	Retroceso	Tornillería
Service Course SL	AL-7075	220g (275x27.2)	27.2/31.6	275/350mm	0mm/20mm	Ti
SLSpeed	Carbon	185g (330x31.6)	27.2/31.6	350mm	20mm	Ti